# Stockage et manipulation de données, des fichiers aux bases de données

# I. Le stockage de masse

# A. Généralités sur le stockage

<u>Définition</u> <u>1</u> La persistance [OSTEP 35] (ou non-volatilité) d'une mémoire signifie que les informations stocké dans la mémoire ne disparaissent pas lors d'une mise hors-tension.

<u>Définition</u> 2 Le stockage de masse [NSIP] (ou stockage persistant) est une mémoire non-volatile (NVM) qui permet de stocker de grandes quantités d'informations.

Remarque 3 [OSC 11] Il existe plusieurs technologies de stockage de masse qui font des compromis différents entre prix, débit, latence et capacité.


Définition 4 Un disque dur

[OSC 11.1.1] (ou HDD

pour Hard Disk Drive) est

composé de plateaux magnétiques qui tournent et d'une tête de lecture et écriture.

Définition 5 [OSC 11.1.1] Les données d'un disque dur sont stockés sur les plateaux le long de pistes et chaque piste est découpé en secteurs.



Remarque 6 Ordonnancement des requêtes [OSC 11.2] Il existe plusieurs stratégies pour ordonnancer les requêtes sur un disque dur.

<u>Définition 7</u> Un SSD [OSC 11.1.2] (pour Solid State Drive) utilise de la mémoire flash non volatile fabriquée à partir de transistor.

Remarque 8 [OSC 11.1.2] Comparé à un HDD, un SSD dispose de plusieurs avantages :

- une résistance aux chocs et vibrations (aucune pièces mobiles)
- ▶ une vitesse de lecture et écriture bien supérieure (2 à 100 fois)
- un temps d'accès plus court (10 à 100 fois)

Cependant, la mémoire flash possède aussi des désavantages :

- ▶ un coût de fabrication élevé (2 à 3 fois)
- une durée de vie limité en le nombre de réécriture par cellule de la puce mémoire

# B. Interagir avec un périphérique de stockage

### Definition 9 [OSTEP 36.1]

Les périphériques d'entrée-sortie d'un ordinateur sont connecté sur des bus mémoires :

- Les HDD et SSD lent sont connectés au bus E/S périphérique à l'aide de connecteurs SATA (Serial AT Attachment) ou USB (Universal Serial Bus)
- ► Les SSD rapides utilise le bus E/S général à l'aide d'une




Figure 36.1: Prototypical System Architecture

- → interface PCIe (Peripheral Component Interconnect Express).
- <u>Définition 10</u> Interface. [OSTEP 36.2] Un périphérique de stockage interagit avec le système d'exploitation à l'aide d'une interface composé de 3 registres :
- ► Etat : décrit l'état du périphérique (notamment s'il est occupé),
- ► Commande : indique au périphérique l'action à faire,
- ► Données : permet le transfert de données entre le périphérique et l'OS

<u>Définition 11</u> Un pilote [OSTEP 36.7] permet d'encapsuler et abstraire le périphérique. Cela évite au système d'exploitation de connaître les détails d'implémentation du périphérique.

# II. Gestion des fichiers

#### A. L'abstraction des fichiers et répertoires

Définition 12 Un fichier [OSTEP 39.1] est une séquence d'octets que l'on peut lire ou modifier. Chaque fichier possède un nom bas niveau, souvent un nombre, appelé nombre inode.

Définition 13 Un répertoire [OSTEP 39.1] est un fichier qui contient une liste de couple (nom utilisateur, nombre inode). Cela permet donc de ranger d'autres fichiers et répertoires dedans.

Exemple 14 [OSTEP 39.1] Par exemple si un répertoire contient le fichier foo de nombre inode 10, alors la liste du répertoire contient le couple (foo,10).


Remarque 15 [OSTEP 39.1] En plaçant des répertoires dans d'autres répertoires, on obtient une hiérarchie de répertoires. Cette hiérarchie commence par un répertoire racine (pour un système Unix il s'agit de /) et descend dans des sousrépertoires.

Définition 16 Un chemin d'accès [OSTEP 39.1] d'un fichier permet de décrire la position du fichier dans la hiérarchie de répertoire. Il peut être absolu en partant de la racine /bar/foo/foo.txt ou relatif ./foo/ foo.txt (en partant de bar par exemple).

# B. Le système de fichier

Définition 17 Un système de fichier [OSTEP Intro 2.4] est le logiciel chargé de stocker et gérer de manière efficace et robuste les différents fichiers sur le stockage de masse.

Exemple 18 [OSTEP 40] Le système de fichier vsfs (very simple file system) est un système de fichier simple permettant de présenter les concepts utiles à la conception d'un système de fichier.



Définition 19 [OSTEP 40.2] Le système de fichier divise en général un disque en blocs. Ces blocs sont de taille fixe dans la majorité des systèmes de fichier, par exemple 4ko pour Ext4.

Remarque 20 [TOR 2.3.1] Les systèmes de fichiers gèrent aussi les permissions de lecture, d'écriture et d'exécution des fichiers et répertoires.

<u>Définition 21</u> Lien physique [TOR 2.3.1] Comme les noms des fichiers ne sont pas stockés dans les inodes, mais dans le répertoire qui le contient, on peut associer plusieurs noms au même fichier. On peut créer ces liens physiques avec la commande 1n.

Définition 22 Un lien symbolique [TOR 2.3.1] est un fichier spécial dont le contenu est simplement un chemin vers un autre fichier. On peut créer un lien symbolique en passant l'option -s à la commande 1n.

#### C. Le système d'exploitation

Remarque 23 On se concentre ici sur les systèmes d'exploitation Unix. Des appels systèmes équivalents existent pour d'autres OS. Définition 24 [OSTEP 39.3] Pour ouvrir et créer des fichiers, on peut utiliser l'appel système open et les fermer avec l'appel close. Définition 25 [OSTEP 39.3] L'appel système open renvoie un descripteur de fichier, un entier privé au processus en cours. Cela permet d'abstraire le fichier pour le processus qui passe par des appels read et write pour lire et modifier le fichier.

Remarque 26 [OSTEP 39.4] En plus des fichiers du disque, le système d'exploitation met à disposition des fichiers spéciaux comme l'entrée standard stdin, la sortie standard stdout, la sortie d'erreur stderr ou des tubes (pipe).

Remarque 27 [OSTEP 39.11] Il existe des appels similaire pour les répertoires : mkdir, opendir, closedir, readdir.

Remarque 28 Dans de nombreux langages, ces appels systèmes possèdent des surcouches facilitant leur utilisation. Par exemple en C, la bibliothèque standard propose fopen, fread et fwrite.

# III. La base de données

<u>Définition 29</u> Une Base de Données [GARD I.1] est un ensemble de données modélisant les objets d'une partie du monde réel et servant de support à une application informatique.

On doit pouvoir retrouver le sous-ensemble de ces données qui correspond à un certain critère, peu importe le critère.

Remarque 30 Ces bases de données peuvent être amenées à traiter des données personnelles, et font donc l'objet de règlementations telle que le RGPD.


#### A. Les SGBD

<u>Définition</u> 31 Un SGBD [GARD I.1] (Système de Gestion de Base de Données) est un ensemble de logiciels systèmes permettant aux utilisateurs d'insérer, de modifier et de rechercher efficacement des données spécifiques dans une grande masse d'informations partagée par de multiples utilisateurs.

## Remarque 32 [GARD I.1]

Un SGBD peut se découper en 3 couches :

- L'écriture des données sur disques, gérés par un système de fichier.
- La gestion des données stockées dans les fichiers, c'est le SGBD interne.



▶ la mise en forme et l'interface d'accès pour les utilisateurs, c'est le SGBD externe.

Remarque 33 [GARD II.1] L'accès et la manipulation des données stockés dans un SGBD se fait à l'aide d'un langague unifié de description et de manipulation de données, comme le SQL.

<u>Définition 34</u> Niveaux d'abstraction [GARD II.2.2] Un SGBD à pour objectif d'abstraire les données stockés sur disque. On distingue 3 niveaux de description de données :

- Le niveau conceptuel, qui correspond à la structure canonique comprise par les utilisateur. Par exemple, en comprennant les types composé Film et Spéctateur, et l'association Regarde qui relie les deux types à une certaine date.
- ► Le niveau interne, qui correspond à la représentation sur disque des données
- Le niveau externe, qui correspond à la manière dont les données sont vues dans les programmes d'application. C'est par exemple ici que se trouve les tables SQL.

#### B. Le Modèle Relationnel

<u>Définition 35</u> Le modèle relationnel est un modèle de représentation des bases de données, basés sur des objets complexes (ici, un film), appelés entités ou enregistrements.

<u>Définition 36</u> Une Relation [TOR 11.2.1] est un ensemble de nuplets, tous de même taille.

**Exemple 37** Représentation tabulaire pour les relations:

Film					
<i>titre</i> text	année int	durée int	genre text	<i>pays</i> text	
La mélodie du bonheur	1965	174	musical	États-unis	
Crocodile Dundee 2	1988	112	aventure	Australie	
Le livre de la jungle	1967	78	animation	États-unis	
Casino Royale	2006	144	espionnage	Royaume-uni	
Léon	1994	110	drame	France	
:					

<u>Définition 38</u> [GARD II.4] Un SGBD fourni des fonctions des opérations de description, de recherche, de mise à jour et de transformation des données.

<u>Définition</u> 39 [GARD VI.4] Le modèle relationnel défini plusieurs opérations ensemblistes sur les relations : l'union, la différence, le produit cartésien, la projection, la restriction et la jointure.

Algorithme 40 L'opération de jointure permet de composer deux relation à l'aide d'un critère de jointure. Son calcul est une opération pouvant être couteuse, mais aussi très optimisée.

Stockage et manipulation de données, des fichiers aux bases de don-	8 Rem [OSC 11.1.2]		
<u>nées</u>			
<u>I. Le stockage de masse</u>			
A. Généralités sur le stockage	B. Interagir avec un périphérique de sto-		
1 Def La persistance [OSTEP 35]	ckage		
2 Def Le stockage de masse 3 Rem [OSC 11]	9 Def [OSTEP 36.1]		
4 Def Un disque dur [OSC 11.1.1]			
5 Def [OSC 11.1.1]			
5 Der [OSC 11.1.1]	10 Def Interface.[OSTEP 36.2]		
6 Rem Ordonnancement des requêtes	D 477 H . [0.07777 as 7]		
[OSC 11.2] 7 Def Un SSD[OSC 11.1.2]	11 Def Un pilote [OSTEP 36.7]		
7 Der on SSD [OSC 11.1.2]			
II. Gestion des fichiers	19 Def [OSTEP 40.2]		
A. L'abstraction des fichiers et répertoires  Def III febier [OSTED 20.1]	20 Rem [TOR 2.3.1]		
12 Def Un fichier [OSTEP 39.1] 13 Def Un répertoire [OSTEP 39.1]	21 Def Lien physique[TOR 2.3.1]		
14 Ex [OSTEP 39.1]	Der Elen physique [1010 21011]		
	22 Def Un lien symbolique[TOR 2.3.1]		
15 Rem [OSTEP 39.1]			
	C. Le système d'exploitation		
D CT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	23 Rem 24 Def [OSTEP 39.3]		
16 Def Un chemin d'accès [OSTEP 39.1]	25 Def [OSTEP 39.3]		
B. Le système de fichier	26 Rem [OSTEP 39.4]		
17 Def Un système de fichier[OSTEP	27 Rem [OSTEP 39.11]		
Intro 2.4] 18 Ex [OSTEP 40]	28 Rem		
16 EX [OSTER 40]			
III. La base de données			
29 Def Une Base de Données[GARD I.1]			
30 Rem			
A. Les SGBD	B. Le Modèle Relationnel		
31 Def Un SGBD [GARD I.1]	Def Les Modèle relationnel		
D. CARD I	36 Def Une Relation[TOR 11.2.1] 37 Ex		
32 Rem [GARD I.1]	37 Ex		
	38 Def [GARD II.4]		
33 Rem [GARD II.1]	Def [GARD VI.4]		
	40 Algo		
TI.2.2 Def Niveaux d'abstraction[GARD II.2.2]	10]80		

# Remarque

- La partie III base de données se concentre vraiment sur la montée en abstraction par rapport aux fichiers, et comment les données sont stoquées et manipuler. On ne détail pas le SQL par exemple, on se content de mentionner son existence.
- ▶ La tortue n'est utilisée que pour la définition du modèle relationnel. La partie dédié dans [GARD] est très longue et pas très précise, alors que la tortue donne une définition simple avec un exemple tout de suite.

#### **Bibliographie**

[OSTEP] R. H. Arpaci-Dusseau & A. C. Arpaci-Dusseau, Operating Systems, three easy pieces.

[NSIP] T. Balabonski & S. Conchon & J. Filliâtre & K. Nguyen, Numériques et Sciences Informatiques 1er.

[OSC] A. Silberschatz & P. B. Galvin & G. Gagne, Silberschatz's Operating System Concepts, Global Edition.

[TOR] T. Balabonski & S. Conchon & J. Filliâtre & K. Nguyen
& L. Sartre, MP2I MPI, Informatique Cours et exercices corrigés.
[GARD] G. Gardarin, Bases de données.